4 200V 量産ライン（窯業系同質出隅加工機）

月産 ～40,000本位（短尺材） ～2,500本位（長尺3,030㎜）

巾決め切断（短尺用）

巾決めカット機 USC-305UJ
（刃物ジャンプ式）



特徴：
- ●上軸でしかも、鋸ジャンピング式なのでかえり刃がワークにあたらず、“カケ”が発生しません。
- ●重ね切断OK 14mm（t）材×3枚
  16mm（t）材×3枚 ※高機能
- ●安全対策（非常停止スイッチ・エアークランプ式）
- ●場所をとらないコンパクト設計
- ●ワークの出し入れが、スムーズに出来る特殊クランプ機構（新機構）

仕様：
使用丸鋸 φ305mm
機械寸法 880×1324×1200mm（巾・奥行・高さ）
集塵口 φ100×2ケ所
主軸 2.2kw
切断走行 インバーター制御

89度切断（短尺用）

89度Wカット機 DC-45Wカットシステム



特徴：
- ●1度の投入で89度に1工程にて切断出来る為、柄も揃い、セット替えが確実に減少します。
  受取装置等を設置すれば更なる省力化になります。
- ●歩溜まり向上
- ●メカニカルカウンターによる位置決め方式採用による、スムーズなセット替え
- ●チップソーによるVカットは画期的です。

仕様：
使用刃物 φ305mmチップソー×2枚
機械設置寸法 800×3200×1200mm（巾・奥行・高さ）
集塵口 φ100×4ケ所
送り装置 60w×4台 3～14m/min
刃物回転モーター 第1軸 2.2kw
第2軸 2.2kw

頂天・糊取り加工（短尺・長尺兼用）

2軸V型頂天・糊取加工機 CNV-2型



特徴：
- ●頂天の面取加工・裏面の糊取り加工を一度に仕上げます。
- ●場所を取らないコンパクト設計
- ●短尺・長尺対応
- ●V型ベルト送材方式の為、高精度な頂天カットが実現します。
- ●内寸50～240m/mに対応出来る高仕様設計

仕様：
使用刃物 φ255mm平カッター×1枚
φ255mmVカッター×1枚
機械寸法 750×1140×1200mm（巾・奥行・高さ）
集塵口 φ100×2ケ所
送り装置 0.2kw 0～15m/min インバーター無段変速

巾決め切断（短尺・長尺兼用）

3030㎜切断機 USC-3000



特徴：
- ●刃物のランニング方式の為、材料が逃げません。また、刃物が戻り時、材料に触れません。
- ●ワーク全体をしっかりクランプでき、抜群の加工精度を実現します。
- ●重ね切断可能
- ●ストッパーが手前にある為、段取り替え・操作が全て機械本体手前で行えます。

仕様：
使用丸鋸 φ305mm
集塵口 φ100×4ケ所
主軸走行用モーター 0.4kw
刃物回転モーター 2.2kw

株式会社 サンコーキカイ
〒509-0135 岐阜県各務原市鵜沼羽場町3丁目286番地
TEL.(058)370-0538